



>B< Press Gas es un innovador sistema de prensar que proporciona una unión segura para la aplicación de gas

















Ventajas y Aplicaciones

- Accesorios disponibles en cobre y bronce.
- Compatible con diferentes herramientas y mordazas de prensar.*
- >B< Press Gas es rápido y fácil de instalar, ahorrando tiempo y dinero.
- Unión en frío para garantizar la seguridad en la instalación.
- Su perfil >B< con 3 puntos de presión garantiza una unión libre de fugas, segura y permanente.
- Disponible de 15mm a 54mm.
- Para uso con tubo de cobre duro, semi-duro y recocido según UNE-EN 1057.
- Fabricados y diseñados según BS 8537 accesorios de cobre para prensar.
- El prensado mecánico hexagonal indica que los accesorios han sido prensados y asegura la no rotación de la unión.
- >B< Press Gas dispone de una junta tórica HNBR de color amarillo de alta calidad que proporciona una unión libre de fugas una vez prensado.
- El diseño del perfil del accesorio asegura la reducción de riesgo de daño de la junta tórica durante la instalación.

*Para más detalles vea la lista de compatibilidad en la Web.



Gama >B< Press Gas con indicador de fugas

<p>Curva 90º MH</p>  <p>PG5001 De: 15mm A: 54mm</p>	<p>Curva 90º HH</p>  <p>PG5002 De: 15mm A: 54mm</p>	<p>Codo 45º MH</p>  <p>PG5040 De: 15mm A: 54mm</p>	<p>Codo 45º HH</p>  <p>PG5041 De: 15mm A: 54mm</p>	<p>Te Recta</p>  <p>PG5130 De: 15mm A: 54mm</p>
<p>Te Reducida</p>  <p>PG5130 De: 18 x 15 x 18mm A: 54 x 42 x 54mm</p>	<p>Manguito de reducción MH</p>  <p>PG5243 De: 18 x 15mm A: 54 x 2mm</p>	<p>Manguito recto HH</p>  <p>PG5270 De: 15mm A: 54mm</p>	<p>Tapón H</p>  <p>PG5301 De: 15mm A: 54mm</p>	<p>Curva 90º con rosca M</p>  <p>PG4001G De: 15 x 1/2" A: 54 x 2"</p>
<p>Codo 90º con rosca H</p>  <p>PG4090G De: 15 x 1/2" A: 54 x 2"</p>	<p>Te con rosca H</p>  <p>PG4130G De: 15 x 1/2 x 15mm A: 54 x 1/2 x 42mm</p>	<p>Manguito con rosca M</p>  <p>PG4243G De: 15 x 1/2" A: 54 x 2"</p>	<p>Manguito con rosca H</p>  <p>PG4270G De: 15 x 1/2" A: 54 x 2"</p>	<p>Manguito deslizante</p>  <p>PG4275 De: 15mm A: 54mm</p>
<p>Codo fijación (3 agujeros) rosca H</p>  <p>PG4471G De: 15 x 1/2" A: 22 x 3/4"</p>				

- Junta tóricas HNBR en color amarillo especialmente diseñadas para >B< Press Gas aptas para gas natural, LPG´s y aplicaciones de aire comprimido.
- Diseñados para presiones máximas de trabajos de hasta 5 bar.
- Diseñados para rangos de temperatura de -20°C a 70°C.
- Aprobados por WRAS, KIWA, DVGW, CERTIGAS y ARBG/KVBG.
- Diseñados y fabricados según BS.8537:2010.



Los productos Conex | Bänninger están aprobados según numerosas normas reguladoras. Para más información sobre esta gama por favor contacte con nuestro departamento técnico Sales.spain@ibpgroup.com

IBP Atcosa, S.L.: Polígono Industrial Quintos-Aeropuerto s/n. 14005 Córdoba. ESPAÑA
Tel +34 957 469 600 | Fax +34 957 469 604 | E-Mail: Sales.Spain@ibpgroup.com | Web: www.ibpatcosa.com

Ésta es una visión general de la gama completa de productos Conex | Bänninger. Las marcas de IBP están registradas en varios países.

an IBP GROUP company