



La gama >B< Press Solar es un innovador sistema de press que proporciona un accesorio más seguro para aplicaciones solares.













Ventajas y Aplicaciones

- Accesorios disponibles en cobre y bronce.
- Compatibles con diferentes herramientas y mordazas de prensar.*
- >B< Press Solar es rápido y fácil de instalar, ahorrando tiempo y dinero.
- Unión en frío para garantizar la seguridad durante la instalación..
- Su perfil >B< con 3 puntos de presión garantiza una unión libre de fugas, segura y permanente.
- Disponible de 15mm a 22mm.
- Para uso con tubo de cobre duro, semiduro y recocido según UNE-EN 1057.
- Fabricados y diseñados según BS 8537 accesorios de cobre para prensar.
- El prensado mecánico hexagonal indica que los accesorios han sido prensados y asegura la no rotación de la unión.
- >B< Press Solar dispone de una junta tórica FKM en color verde de alta calidad que conforma una unión libre de fugas una vez prensado.
- El diseño del perfil del accesorio asegura la reducción de riesgo de daño de la junta tórica durante la instalación.

*Para más detalles vea la lista de compatibilidad en la Web.



Gama >B< Press Solar con indicador de fugas

<p>Curva 90° MH</p>  <p>PH5001 De: 15mm A: 22mm</p>	<p>Curva 90° HH</p>  <p>PH5002 De: 15mm A: 22mm</p>	<p>Curva 45° MH</p>  <p>PH5040 De: 15mm A: 22mm</p>	<p>Curva 45° HH</p>  <p>PH5041 De: 15mm A: 22mm</p>	<p>Te HHH</p>  <p>PH5130 De: 15mm A: 22mm</p>
<p>Manguito HH</p>  <p>PH5270 De: 15mm A: 22mm</p>	<p>Te con rosca H</p>  <p>PH4130G De: 15x1/2"x15 A: 22x1/2"x22</p>	<p>Manguito rosca M</p>  <p>PH4243G De: 15x3/4" A: 22x3/4"</p>	<p>Manguito rosca H</p>  <p>PH4270G De: 15x3/4" A: 22x1"</p>	<p>Unión roscada H</p>  <p>PH4330G De: 22x3/4"</p>
<p>Racor loco recto</p>  <p>PH4355 De: 15x3/4" A: 22x1"</p>	<p>Junta tórica verde</p>  <p>PH4992 De: 15mm A: 54mm</p>			

- Junta tórica FKM de color verde especialmente diseñada para nuestra gama >B< Press Solar, para aplicaciones solares y HVAC a media temperatura, así como para instalaciones de calefacción centralizada.
- Disponible de 15 a 22mm; otras medidas disponibles bajo consulta.
- Diseñados para presiones solares hasta 10 bar.
- Diseñados para rangos de temperatura de -15°C a 140°C con picos puntuales hasta 230°C (glycol:agua 50:50).
- Totalmente testada a 40 bar de presión y aprobada por SPF (Solartechnik Prüfung Forshung) Suiza.
- Diseño patentado.



Los productos Conex|Bänninger están aprobados según numerosas normas reguladoras. Para más información sobre esta gama por favor contacte con nuestro departamento técnico: Sales.spain@ibpgroup.com

IPB Atcosa, S.L.: Polígono Industrial Quintos-Aeropuerto, s/n. 14005 Córdoba. España
Tel.: + 34 957 469 600 | Fax: + 34 957 469 604 | Email: SalesSpain@ibpgroup.com | Website: www.conexbanninger.com

Ésta es una visión general de la gama completa de productos Conex|Bänninger. Las marcas de IBP están registradas en varios países.