

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Serie >B< MaxiPro (BMM) – Misure in millimetri

1. Produttore del prodotto:

Produttore 1:

IBP Instal fittings Sp. z o.o.
ul. St. Zwierzchowskiego 29
61-249 Poznań
Poland

Produttore 2:

IBP Atcosa, S.L
Polígono Ind. Quintos Aeropuerto
Apartado de Correos nº 16,
14080 Córdoba
Spagna

Assemblaggio/imballaggio:

IBP Instal fittings Sp. z o.o.
ul. Za Motelem 2A,
62-080 Tarnowo Podgórne/Sady
Poland

2. Descrizione del prodotto:

>B< MaxiPro è un sistema di raccordi a pressare in rame per utilizzo con tubi in rame crudo, semicrudo o ricotto conformi alle norme EN 12735-1, EN 12735-2 o ASTM-B280. >B< MaxiPro consente la realizzazione di una giunzione sicura e permanente a tenuta stagna, adatta per applicazioni nel campo della refrigerazione e del condizionamento dell'aria.

3. Campo di applicazione:

I raccordi a pressare della serie >B< MaxiPro sono progettati per:

- Condizionamento
- Refrigerazione
- Pompa di calore (lato refrigerante)

4. Specifiche tecniche:

- Raccordi in rame privo di ossigeno Cu-DHP, codice materiale EN CW024A (UNS C12200)
- Materiale conforme alla norma EN 378-2, punto 5.3.1.3 a)
- Per maggiori dettagli per giunti crimpati in combinazione con tubi in rame di dimensioni metriche da 6 mm a 28 mm per aria condizionata e refrigerazione secondo EN 12735-1/EN 12735-2, visitare il sito <https://conexbanninger.com/it/> e consultare la Tabella di compatibilità dei tubi >B< MaxiPro metrici o la brochure tecnica >B< MaxiPro.
- Materiale costruttivo dell'elemento di tenuta: HNBR

5. Caratteristiche tecniche dichiarate del prodotto:

Sistemi di tubi per la refrigerazione per fluidi 1 e 2 secondo la Direttiva Europea sulla Pressione (PED 2014/68/UE).

Pressione massima di esercizio, PS 48 bar / 4800 kPa / 700 psi.

Gamma di temperature di esercizio continuo certificate UL da -40 °C a +121 °C (da -40 a 250 °F), a seconda dell'applicazione.

I raccordi >B< MaxiPro sono compatibili con un'ampia gamma di refrigeranti. Per maggiori dettagli, visitare il sito <https://conexbanninger.com/it/>.

Tabella di compatibilità dei refrigeranti >B< MaxiPro o la brochure tecnica >B< MaxiPro.

Non compatibile con refrigeranti: R-22, R-717, R-723, R-764, R-744.

6. Riferimento dell'organismo di certificazione o laboratorio accreditato e numero del certificato o del rapporto di prova di tipo, se tale ente è stato coinvolto nella valutazione della conformità del prodotto:

EMI (A-73-2019)

UL (File SA44668, vol 1)

GARANT (Nº B193769)

Il prodotto è conforme alle dichiarazioni contenute nel presente documento. Per informazioni aggiornate sui raccordi della serie >B< MaxiPro, visitare il sito <https://conexbanninger.com/it/>

Giovanni Ballerini

Quality & Technical Manager