



















La serie ACR è un sistema di raccordi in rame a saldare in pollici.

Caratteristiche e vantaggi:

- Raccordi a saldare e brasare realizzati in rame.
- Misure disponibili da 1/4 a 4 1/8 pollici.
- Raccordi progettati e realizzati secondo la normativa ANSI B16,22.
- Idonei alla realizzazione di giunzioni in accoppiamento con tubi di rame secondo UNI EN 1057, UNI EN 12735-1, UNI EN 12735-2.
- Terminali filettati realizzati in accordo alla norma UNI EN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto).
- Raccordi resistenti alla corrosione ed immuni alla dezincificazione.



Serie ACR Raccordi a brasare in rame in pollici.

<p>Manicotto con battuta F/F</p>  <p>9600 Da: 3/16" A: 4 1/8"</p>	<p>Manicotto ridotto F/F</p>  <p>9600R Da: 3/8" x 1/4" A: 2 5/8" x 1 1/8"</p>	<p>Manicotto ridotto M/F</p>  <p>9600A Da: 3/8" x 1/4" A: 4 1/8" x 3 1/8"</p>	<p>Manicotto M/filetto F</p>  <p>9603 Da: 1/2" x 3/8" A: 1/2" x 1/2"</p>
<p>Manicotto passante F/F</p>  <p>9601 Da: 5/8" A: 3 1/8"</p>	<p>Manicotto F/filetto M</p>  <p>9604 Da: 5/8" x 1/2" A: 1 3/8" x 1 1/4"</p>	<p>Curva a 45° F/F</p>  <p>9606 Da: 1/4" A: 4 1/8"</p>	<p>Curva a 45° M/F</p>  <p>9606A Da: 3/8" A: 3 1/8"</p>
<p>Gomito a 90° F/F</p>  <p>9607 Da: 1/4" A: 4 1/8"</p>	<p>Gomito a 90° M/F</p>  <p>9607A Da: 3/8" A: 2 5/8"</p>	<p>Curva a 90° F/F</p>  <p>9607D Da: 1/4" A: 3 1/8"</p>	<p>Curva a 90° M/F</p>  <p>9607E Da: 1/4" A: 3 1/8"</p>
<p>Tee F/F/F</p>  <p>9611 Da: 1/4" A: 4 1/8"</p>	<p>Tee ridotto F/F/F</p>  <p>9611R Da: 5/16" x 1/4" x 5/16" A: 4 1/8" x 4 1/8" x 3 1/8"</p>	<p>Calotta F</p>  <p>9617 Da: 1/4" A: 4 1/8"</p>	<p>Curva a 180° F/F</p>  <p>9638 Da: 1/4" A: 2 1/8"</p>