
















>B< Flex raccordi a compressione in ottone per tubi multistrato.

**Caratteristiche e vantaggi:**

- Realizzati con lega di rame CW617N-DW, finitura naturale.
- Prodotti in accordo con la norma EN ISO 21003-3 e EN 1254-3.
- Terminali filettati realizzati secondo UNI EN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto).
- Ideali per la realizzazione di impianti di distribuzione per acqua calda e fredda, per riscaldamento tradizionale ed a pannelli radianti.
- Portagomma con doppio o-ring di tenuta in EPDM nero conforme alla norma EN 681-1.
- Pressioni massime di esercizio 10 bar per temperature da 0 °C a 95 °C.



>B< Flex raccordi a compressione in ottone per tubi multistrato.

<p><b>Manicotto F/F</b></p>  <p><b>C301</b>            Da: 16 mm            A: 32 mm</p>	<p><b>Manicotto ridotto F/F</b></p>  <p><b>C301 R</b>            Da: 20 x 16 mm            A: 20 x 16 mm</p>	<p><b>Manicotto F/filetto M</b></p>  <p><b>C302</b>            Da: 16 mm x 1/2"            A: 32 mm x 1"</p>	<p><b>Manicotto F/filetto F</b></p>  <p><b>C303</b>            Da: 16 mm x 1/2"            A: 32 mm x 1"</p>
<p><b>Gomito a 90° F/F</b></p>  <p><b>C401</b>            Da: 16 mm            A: 32 mm</p>	<p><b>Gomito a 90° F/filetto M</b></p>  <p><b>C402</b>            Da: 16 mm x 1/2"            A: 32 mm x 1"</p>	<p><b>Gomito a 90° F/filetto F</b></p>  <p><b>C403</b>            Da: 16 mm x 1/2"            A: 32 mm x 1"</p>	<p><b>Gomito a 90° F/filetto F con flangia a tre fori di fissaggio</b></p>  <p><b>C403L</b>            Da: 16 mm x 1/2"            A: 20 mm x 3/4"</p>
<p><b>Tee F/F/F</b></p>  <p><b>C601</b>            Da: 16 mm            A: 32 mm</p>	<p><b>Tee ridotto F/F/F</b></p>  <p><b>C601 R</b>            Da: 16 x 20 x 16 mm            A: 26 x 20 x 26 mm</p>	<p><b>Tee F/filetto F/F</b></p>  <p><b>C617</b>            Da: 16 mm x 1/2"            A: 32 mm x 1"</p>	<p><b>Tee F/filetto M/F</b></p>  <p><b>C618</b>            Da: 16 mm x 1/2"            A: 26 mm x 3/4"</p>
<p><b>Adattatore F/F</b></p>  <p><b>C625</b>            Da: 16 mm x 1/2"            A: 16 mm x 1/2"</p>			