



La serie 8000 è un sistema di raccordi in ottone con filettatura conica.

Caratteristiche e vantaggi:



- Fabbricati con lega di rame CW617N-DW.
- Misure disponibili da 1/8 a 3 pollici.
- Terminali filettati realizzati in accordo alle norme UNI EN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto) e UNI EN ISO 228-1 (accoppiamento non a tenuta sul filetto) ove specificato.
- O-Ring in EPDM nero, conforme alla norma UNI EN 681-1 (ove presente) idoneo per il trasporto e la distribuzione di acque destinate al consumo umano (potabili).
- Si raccomanda l'utilizzo di sigillanti liquidi anaerobici o teflon in alternativa alla canapa.

Limiti di pressione e temperatura di lavoro:

Misura (pollici)	Pressione di esercizio (bar)	
	-20 a 110 °C	>120 to 225°C
1/4 a 3/4	25	16
1 a 2	16	10
2 a 4	10	6



Gamma 8000 Raccordi ad avvitare in Ottone - Filettatura cilindrica.

<p>Gomito 90° F/F</p>  <p>8090 Naturale Da: 1/4" A: 3" Cromato Da: 1/4" A: 1"</p>	<p>Gomito 90° ridotto F/F</p>  <p>8090R Da: 1/2" x 3/8" A: 1" x 3/4"</p>	<p>Gomito 90° M/M</p>  <p>8091 Da: 3/8" A: 1 1/4"</p>	<p>Gomito 90° M/F</p>  <p>8092 Naturale Da: 1/4" A: 3" Cromato Da: 1/4" A: 1"</p>	<p>Bocchettone 90° M/F Tenuta Metallica</p>  <p>8098 Da: 1/2" A: 1 1/2"</p>
<p>Bocchettone 90° M/F Tenuta O-Ring</p>  <p>8098G (solo per acqua) Da: 1/2" A: 2"</p>	<p>Bocchettone F/F</p>  <p>8125 Da: 1/2" A: 2"</p>	<p>Bocchettone M/F Tenuta Metallica</p>  <p>8126 Da: 1/2" A: 2"</p>	<p>Bocchettone M/F Tenuta O-ring</p>  <p>8126G (solo per acqua) Da: 3/8" A: 2"</p>	<p>Tee F/F/F</p>  <p>8130 Naturale Da: 1/4" A: 3" Cromato Da: 1/4" A: 1"</p>
<p>Tee ridotto F/F/F</p>  <p>8130R Da: 1/2" A: 1 1/2"</p>	<p>Croce F/F/F/F</p>  <p>8180 Da: 1/2" A: 2"</p>	<p>Ghiera di riduzione M/F</p>  <p>8198 Da: 3/8" A: 1 1/4"</p>	<p>Manicotto ridotto F/F</p>  <p>8240 Naturale Da: 3/8" A: 2" Cromato Da: 1/2" A: 1 1/4"</p>	<p>Riduzione esagonale M/F</p>  <p>8241 Naturale Da: 1/8" A: 3" Cromato Da: 1/8" A: 1"</p>
<p>Riduzione F/M con filetto cilindrico</p>  <p>8243 Naturale Da: 1/8" A: 1 1/4" Cromato Da: 1/8" A: 1"</p>	<p>Nipple ridotto M/M</p>  <p>8245 Naturale Da: 1/8" A: 3" Cromato Da: 1/8" A: 1"</p>	<p>Manicotto F/F</p>  <p>8270 Naturale Da: 1/8" A: 2" Cromato Da: 1/8" A: 1"</p>	<p>Nipplo M/M</p>  <p>8280 Naturale Da: 1/8" A: 3" Cromato Da: 1/8" A: 1"</p>	<p>Tappo M</p>  <p>8292 Naturale Da: 1/4" A: 1" Cromato Da: 1/4" A: 1"</p>
<p>Tappo F</p>  <p>8300 Naturale Da: 1/4" A: 2" Cromato Da: 1/4" A: 1"</p>	<p>ControDado F</p>  <p>8310 Da: 1/4" A: 2"</p>	<p>Gomito 90° F/F con flangia a due fori</p>  <p>8471 Da: 1/2" A: 3/4"</p>	<p>Barilotto M/M</p>  <p>8530 Da: 1/2" x 30 mm A: 1 1/2" x 200 mm</p>	<p>Nipplo tutto filetto M/M con filetto cilindrico</p>  <p>8531 Da: 3/8" A: 2"</p>
<p>Scorrevole M/M con filetto cilindrico</p>  <p>8532 Da: 1/2" x 50 mm A: 1" x 200 mm</p>	<p>Raccordo per cisterna M/M con filetto cilindrico</p>  <p>8535 Da: 1/2" A: 2"</p>	<p>Prolunga M/F con filetto cilindrico</p>  <p>8540 Naturale Da: 3/8" x 10 mm A: 1" x 60 mm Cromato Da: 3/8" x 10 mm A: 1" x 30 mm</p>	<p>Tappo quadro M con filetto cilindrico</p>  <p>8595 Naturale Da: 1/4" A: 2" Cromato Da: 3/8" A: 3/4"</p>	

I prodotti Conex | Bänninger sono approvati secondo numerosi standard normativi. Per maggiori informazioni su questa gamma contattare il nostro ufficio tecnico all'indirizzo tecnico.ibpbanneritalia@ibpgroup.com

IBP Bänninger Italia srl: Piazza Meuccio Ruini 9A, 43126 Parma, ITALIA
 Tel +39 0521 299711 | Fax +39 0521 299755 | E-Mail: tecnico.ibpbanneritalia@ibpgrup.com | Web: www.conexbanninger.com

Questa è una panoramica della gamma completa di prodotti Conex | Bänninger. I marchi IBP sono registrati in numerose nazioni