



## Raccordi in ottone per Polietilene

### Caratteristiche e vantaggi

- Idoneo per installazioni civili di acqua destinata al consumo umano (calda e fredda).
- Raccordi progettati e realizzati secondo UNI EN 1254-3 e DIN 2076.
- Corpo in ottone CW617N-DW, a basso contenuto di piombo in linea con le disposizioni Drinking Water Directive.
- Terminali filettati realizzati in accordo alla norma UNI EN ISO 228-1 (accoppiamento non a tenuta sul filetto). Range di temperatura da -10°C a +80°C.
- Certificazione DWGW DW-7611CP0351.
- Può essere installato senza smontare i singoli componenti.

### Raccordi con terminale a compressione

- Dimensioni da 20 mm a 63 mm.
- Dado di compressione ottagonale.
- Elementi in ottone di alta qualità e resistenza.

### Raccordi con terminale flangiato

- Dimensioni da 75 mm a 110 mm.
- Flange con 4 viti e rondelle autobloccanti in acciaio inossidabile AISI 304.
- Rondella interna in acciaio al carbonio AISI A3.



Serie 8000P Raccordi a compressione in ottone per PE

<p><b>Gomito 90° F/F</b></p>  <p><b>8090P</b> De: 20 mm A: 63 mm</p>	<p><b>Gomito 90° F/F Flangiato</b></p>  <p><b>8090P</b> De: 75 mm A: 110 mm</p>	<p><b>Gomito 90° F/filetto F</b></p>  <p><b>8090GP</b> De: 20 mm x 1/2" A: 63 mm x 2"</p>	<p><b>Gomito 90° F/filetto F Flangiato</b></p>  <p><b>8090GP</b> De: 75 mm x 2 1/2" A: 110 mm x 4"</p>	<p><b>Gomito 90° F/filetto M</b></p>  <p><b>8092GP</b> De: 20 mm x 1/2" A: 63 mm x 2"</p>
<p><b>Gomito 90° F/filetto M Flangiato</b></p>  <p><b>8092GP</b> De: 75 mm x 2 1/2" A: 110 mm x 4"</p>	<p><b>Tee F/F/F</b></p>  <p><b>8130P</b> De: 20 mm A: 63 mm</p>	<p><b>Tee F/F/F Flangiato</b></p>  <p><b>8130P</b> De: 75 mm A: 110 mm</p>	<p><b>Tee F/filetto F/F</b></p>  <p><b>8130GP</b> De: 20 mm x 1/2" A: 63 mm x 2"</p>	<p><b>Tee F/filetto F/F Flangiato</b></p>  <p><b>8130GP</b> De: 75 mm x 2 1/2" A: 110 mm x 4"</p>
<p><b>Manicotto F/filetto M</b></p>  <p><b>8243P</b> De: 20 mm x 1/2" A: 63 mm x 2"</p>	<p><b>Manicotto F/filetto M Flangiato</b></p>  <p><b>8243GP</b> De: 75 mm x 2 1/2" A: 110 mm x 4"</p>	<p><b>Manicotto F/F</b></p>  <p><b>8270P</b> De: 20 mm A: 63 mm</p>	<p><b>Manicotto F/F Flangiato</b></p>  <p><b>8270P</b> De: 75 mm A: 110 mm</p>	<p><b>Manicotto F/filetto F</b></p>  <p><b>8270GP</b> De: 20 mm A: 63 mm</p>
<p><b>Manicotto F/filetto F Flangiato</b></p>  <p><b>8270GP</b> De: 75 mm A: 110 mm</p>	<p><b>Gomito 90° F/filetto F con flangia</b></p>  <p><b>8472GP</b> De: 20 mm x 1/2" A: 32 mm x 1"</p>			