

Series 8000



La serie 8000 è un sistema di raccordi in ottone con filettatura conica.

Caratteristiche e vantaggi:

- Fabbricati con lega di rame CW617N-DW.
- Misure disponibili da 1/8 a 3 pollici.
- Terminali filettati realizzati in accordo alle norme UNI EN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto) e UNI EN ISO 228-1 (accoppiamento non a tenuta sul filetto) ove specificato.
- O-Ring in EPDM nero, conforme alla norma UNI EN 681-1 (ove presente) idoneo per il trasporto e la distribuzione di acque destinate al consumo umano (potabili).

- Si raccomanda l'utilizzo di sigillanti liquidi anaerobici o teflon in alternativa alla canapa.

Limiti di pressione e temperatura di lavoro:

Temperatura di esercizio °C	Massima pressione di esercizio
<100 °C	16 bar



Series 8000

Gamma 8000 Raccordi ad avvitare in Ottone - Filettatura conica.

Gomito 90° F/F  8090 Giallo da: ¼" a: 3" Cromato da: ¼" a: 1"	Gomito 90° ridotto F/F  8090R Da: ½" x ¾" A: 1" x ¾"	Gomito 90° M/M  8091 Da: ¾" A: 1 ¼"	Gomito 90° M/F  8092 Giallo da: ¼" a: 3" Cromato da: ¼" a: 1"	Bocchettone 90° M/F Tenuta Metallica  8098 Da: ½" A: 1 ½"
Bocchettone 90° M/F Tenuta O-Ring  8098G (solo per acqua) Da: ¾" A: 2"	Bocchettone F/F  8125 Da: ½" A: 2"	Bocchettone M/F Tenuta Metallica  8126 Da: ½" A: 2"	Bocchettone M/F Tenuta O-ring  8126G (solo per acqua) Da: ¾" A: 2"	Tee F/F/F  8130 Giallo da: ¼" a: 3" Cromato da: ¼" a: 1"
Tee ridotto F/F/F  8130R Da: ½" A: 1 ½"	Croce F/F/F/F  8180 Da: ½" A: 2"	Ghiera di riduzione M/F  8198 Da: ¾" A: 1 ¼"	Manicotto ridotto F/F  8240 Giallo da: ¾" a: 2" Cromato da: ½" a: 1 ¼"	Riduzione esagonale M/F  8241 Giallo da: ¼" a: 3" Cromato da: ¼" a: 1"
Riduzione F/M con filetto cilindrico  8243 Giallo da: ½" a: 1 ¼" Cromato da: ½" a: 1"	Nipple ridotto M/M  8245 Giallo da: ½" a: 3" Cromato da: ½" a: 1"	Manicotto F/F  8270 Giallo da: ½" a: 2" Cromato da: ½" a: 1"	Nipplo M/M  8280 Giallo da: ½" a: 3" Cromato da: ½" a: 1"	Tappo M  8292 Giallo da: ¼" a: 1" Cromato da: ¼" a: 1"
Tappo F  8300 Giallo da: ¼" a: 2" Cromato da: ¼" a: 1"	ControDado F  8310 Da: ¼" A: 2"	Gomito 90° F/F con flangia a due fori  8471 Da: ½" A: ¾"	Barilotto M/M  8530 Da: ½" x 30 mm A: 1 ½" x 200 mm	Nipplo tutto filetto M/M con filetto cilindrico  8531 Da: ¾" A: 2"
Scorrevole M/M con filetto cilindrico  8532 Da: ½" x 50 mm A: 1" x 200 mm	Raccordo per cisterna M/M con filetto cilindrico  8535 Da: ½" A: 2"	Prolunga M/F con filetto cilindrico  8540 Giallo da: ¾" x 10 mm A: 1" x 60 mm Cromato da: ¾" x 10 mm A: 1" x 30 mm	Tappo quadro M con filetto cilindrico  8595 Giallo da: ¼" a: 2" Cromato da: ¾" a: ¾"	

*I prodotti Conex Bänninger sono approvati da numerosi standard normativi ed organismi di certificazione.

Per ulteriori dettagli su questa gamma e su gli altri prodotti, si prega di inviare un'e-mail al nostro team tecnico all'indirizzo: tecnicoit@ibpgroup.com

IBP Bänninger Italia srl: Piazza Meuccio Ruini 9/a, 43126 Parma, ITALIA.

Tel: +39 0521 299711 | **Email:** tecnico@ibpgroup.com | **Sito web:** www.conexbanninger.com/it

Questa è solo una rappresentazione dell'intera gamma di Conex Universal. I brevetti e i marchi sono registrati in numerosi paesi.

 an IBP GROUP company