

>B< Press Inox

304



>B< Press Inox 304

Sistema a pressare
innovativo che garantisce
una installazione sicura nelle
applicazioni Gas.

da 12 a 54 mm



ACQUA

>B< Press Inox

Conex Bänninger è leader di mercato nella fabbricazione e distribuzione in tutto il mondo di raccordi, valvole e accessori; da sempre propone al mercato soluzioni innovative e versatili. Dal 1909 Conex Bänninger ha prodotto oltre 22 miliardi di raccordi e valvole; oggi rappresenta un riferimento europeo per la qualità dei propri prodotti e per il servizio al cliente, frutto di un'esperienza senza pari nel campo. La tecnologia a pressare, lanciata nel mercato europeo da Conex Bänninger nel 1983, è oggi un sistema di giunzione affermato e sicuro.

Caratteristiche e vantaggi

I raccordi della serie >B< Press INOX (304) sono progettati per:

- Caldaie ad acqua calda (EN 12828).
- Sistemi di riscaldamento e teleriscaldamento
- Impianti solari termici con temperature operative $\leq 110^{\circ}\text{C}$ (EN 12975 / EN 12976)
- Sistemi di raffrescamento ad acqua
- Sistemi di recupero acque piovane
- Aria compressa priva di olii
- Linee per il vuoto per impieghi non medicali

Istruzioni di installazione



La gamma

PSB3001 Curva a 90° M/F	PSB3002 Curva a 90° F/F	PSB3002G Curva a 90° F/filetto F
		
Da: 15mm A: 54mm	Da: 15mm A: 54mm	Da: 15 x 1/2" A: 54 x 2"
PSB3040 Curva a 45° M/F	PSB3041 Curva a 45° F/F	PSB3090G Gomito a 90° F/filetto F
		
Da: 15mm A: 54mm	Da: 15mm A: 54mm	Da: 15 x 1/2" A: 35 x 1 1/4"
PSB3092G Gomito a 90° F/filetto M	PSB3130 Tee uguale F/F/F	PSB3130R Tee ridotto F/F/F
		
Da: 35 x 1 1/4" A: 15 x 1/2"	Da: 15mm A: 54mm	Da: 15mm A: 54mm
PSB3130G Tee F/filetto F/F	PSB3133G Tee F/filetto M/F	PSB3230B Manicotto F con flangia
		
Da: 15 x 1/2" x 15 A: 54 x 2" x 54	Da: 15x 1/2" x 15 A: 35 x 1 1/4" x 35	Da: 22mm A: 54mm
PSB3243 Manicotto ridotto M/F	PSB3243G Manicotto F/filetto M	PSB3270 Manicotto con battuta F/F
		
Da: 18 x 15 A: 54 x 42	Da: 15 x 3/8" A: 54 x 2"	Da: 15mm A: 54mm
PSB3270G Manicotto F/filetto F	PSB3275 Manicotto passante F/F	PSB3301 Tappo F
		
Da: 15x 3/8" A: 54 x 2"	Da: 15mm A: 54mm	Da: 15mm A: 54mm
PSB3340G Bocchettone F/filetto F, con Guarnizione	PSB3341G Bocchettone F/filetto M, con Guarnizione	PSB3355 Codolo F, con dado folle a sede piana
		
Da: 15x 1/2" A: 54 x 2"	Da: 15 x 1/2" A: 54 x 2"	Da: 15 x 1/2" A: 54 x 2"
PSB3471G Gomito a 90° F/filetto F, con flangia a 2 fori di fissaggio	MPABPSOIL100ML Lubrificante per O-ring	
		
Da: 15 x 1/2" A: 22 x 3/4"		



IBP Bänninger Italia srl:

Piazza Meuccio Ruini 9A,

43126 Parma, ITALIA

Tel +39 0521 299711

E-mail: tecnicoit@ibpgrup.com

Sito web: www.conexbanninger.com/it/



Il contenuto di questa pubblicazione è solo per informazioni generali. È responsabilità dell'utente finale determinare l'idoneità di qualsiasi prodotto, dati di prodotto e specifiche, per lo scopo previsto e, se sono necessari chiarimenti, fare riferimento al nostro ufficio tecnico - tecnicoit@ibpgrup.com. Tutti i prodotti devono essere installati secondo le nostre istruzioni di installazione. Nell'interesse dello sviluppo tecnico ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche, il design e i materiali senza preavviso.

I prodotti Conex Bänninger sono approvati da numerosi standard normativi ed organismi di certificazione. Questa è solo una rappresentazione dell'intera gamma di Conex Universal Ltd. I brevetti e i marchi sono registrati in numerosi paesi. I dettagli sui brevetti dei nostri prodotti, già registrati o in attesa di protezione, sono disponibili presso i registri pubblici dei brevetti o possono essere richiesti a legal@ibpgrup.com. Tutti i documenti, le immagini e i dati tecnici sono © di Conex Universal Limited. E&OA.