

>B< Press Inox

316L



>B< Press Inox 316L

Sistema a pressare innovativo che garantisce una installazione sicura nelle applicazioni Gas.

da 12 a 54 mm



ACQUA

>B< Press Inox

Conex Bänninger è leader di mercato nella fabbricazione e distribuzione in tutto il mondo di raccordi, valvole e accessori; da sempre propone al mercato soluzioni innovative e versatili. Dal 1909 Conex Bänninger ha prodotto oltre 22 miliardi di raccordi e valvole; oggi rappresenta un riferimento europeo per la qualità dei propri prodotti e per il servizio al cliente, frutto di un'esperienza senza pari nel campo. La tecnologia a pressare, lanciata nel mercato europeo da Conex Bänninger nel 1983, è oggi un sistema di giunzione affermato e sicuro.

Caratteristiche e vantaggi

I raccordi della serie >B< Press INOX 316L sono progettati per:

- Caldaie ad acqua calda (EN 12828)
- Acqua potabile calda e fredda
- Sistemi di riscaldamento e teleriscaldamento
- Impianti solari termici con temperature operative $\leq 110^{\circ}\text{C}$ (EN 12975 / EN 12976)
- Sistemi di raffrescamento ad acqua
- Sistemi di recupero acque piovane
- Aria compressa priva di olii
- Linee per il vuoto per impieghi non medicali

Istruzioni di installazione



1. Tagliare il tubo



2. Sbavare il tubo esternamente ed internamente



3. Verificare l'integrità del raccordo



4. Contrassegnare la profondità di inserimento sul tubo



5. Pressare il raccordo



6. Contrassegnare la giunzione completata

PS4001G Curva a 90° F/filetto M	PS4002G Curva a 90° F/filetto F	PS4090G Gomito a 90° F/filetto F
		
Da: 15 x 1/2" A: 54 x 2"	Da: 15 x 1/2" A: 54 x 2"	Da: 15 x 1/2" A: 35 x 1 1/4"
PS4092G Gomito a 90° F/filetto M	PS4130G Tee F/filetto F/F	PS4243G Manicotto F/filetto M
		
Da: 15 x 1/2" A: 18 x 1/2"	Da: 15 x 1/2" x 15 A: 54 x 2" x 54	Da: 15 x 1/2" A: 54 x 2"
PS4270G Manicotto F/filetto F	PS4275G Manicotto passante F/F	PS4330G Bocchettone F/filetto F, con guarnizione
		
Da: 15 x 1/2" A: 54 x 2"	Da: 15mm A: 54mm	Da: 15 x 1/2" A: 54 x 2"
PS4331G Bocchettone F/filetto M, con guarnizione	PS4355 Codolo F, con dado folle a sede piana	PS4771G Gomito a 90° F/filetto F, con flangia a 2 fori di fissaggio
		
Da: 15 x 1/2" A: 54 x 2"	Da: 15 x 3/4" A: 35 x 1 1/2"	Da: 15 x 1/2" A: 28 x 1"
PS5001 Curva a 90° M/F	PS5002 Curva a 90° F/F	PS5030 Tubo Curvo a 90° M/M
		
Da: 15mm A: 54mm	Da: 15mm A: 54mm	Da: 15mm A: 54mm
PS5040 Curva a 45° M/F	PS5041 Curva a 45° F/F	PS5087 Sorpasso M/M corto
		
Da: 15mm A: 54mm	Da: 15mm A: 54mm	Da: 15mm A: 28mm
PS5088 Sorpasso M/M lungo	PS5130 Tee uguale F/F/F	PS5130 RB Tee ridotto F/F/F
		
Da: 15mm A: 28mm	Da: 15mm A: 54mm	Da: 15mm A: 54mm
PS5243 Manicotto ridotto M/F	PS5270 Manicotto con battuta F/F	PS5301 Tappo F
		
Da: 18 X 15 A: 54 X 42	Da: 15mm A: 54mm	Da: 15mm A: 54mm

**IBP Bänninger Italia srl:**

Piazza Meuccio Ruini 9A,

43126 Parma, ITALIA

Tel +39 0521 299711

E-mail: tecnicoit@ibpgrup.comSito web: www.conexbanninger.com/it/

Il contenuto di questa pubblicazione è solo per informazioni generali. È responsabilità dell'utente finale determinare l'idoneità di qualsiasi prodotto, dati di prodotto e specifiche, per lo scopo previsto e, se sono necessari chiarimenti, fare riferimento al nostro ufficio tecnico - tecnicoit@ibpgrup.com. Tutti i prodotti devono essere installati secondo le nostre istruzioni di installazione. Nell'interesse dello sviluppo tecnico ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche, il design e i materiali senza preavviso.

I prodotti Conex Bänninger sono approvati da numerosi standard normativi ed organismi di certificazione. Questa è solo una rappresentazione dell'intera gamma di Conex Universal Ltd. I brevetti e i marchi sono registrati in numerosi paesi. I dettagli sui brevetti dei nostri prodotti, già registrati o in attesa di protezione, sono disponibili presso i registri pubblici dei brevetti o possono essere richiesti a legal@ibpgrup.com. Tutti i documenti, le immagini e i dati tecnici sono © di Conex Universal Limited. E&OA.