KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr KDWU_APress_INOX_01_PL

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Łączniki zaprasowywane <A>Press Inox:
PSNDXXX – łączniki ze stali nierdzewnej,

gdzie: XXX – oznaczenie serii produktów, zależne od rodzaju złączki

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

<A>Press Inox

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Łączniki zaprasowywane <A> Press INOX ze stali odpornej na korozję są przeznaczone do łączenia rur ze stali odpornej na korozję wg normy PN-EN 10312:2006, w instalacjach grzewczych, miejskich instalacjach ciepłowniczych, wodnych instalacjach chłodniczych oraz instalacjach wody deszczowej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Producent:
IBP Instalfittings Sp. z o.o., ul. Stanisława Zwierzchowskiego 29, 61-248 Poznań, Polska

Miejsce produkcji:
IDC Fluid Control, Ningbo IDC International Trading Co., Ltd.
No. 555, Zonglv Road, Economic Developing Zone , Haiyan, Zhejiang, China

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3.
7. Krajowa specyfikacja techniczna

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2038 wydanie 2
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej (ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa).
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary	od 15 do 108 mm	
Szczelność i wytrzymałość połączenia na wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne	brak przecieków i uszkodzeń	
Szczelność połączenia w warunkach podciśnienia	brak przecieków, zmiana ciśnienia nie przekracza 0,05 bar	
odporność połączenia na cykliczne zmiany temperatury	połączenia nie wykazują uszkodzeń i nieszczelności	
odporność połączeń na cykliczne zmiany ciśnienia wewnętrznego	połączenia nie wykazują uszkodzeń i nieszczelności	
odporność połączenia na ruch wahadłowy (wibracje)	brak przecieków i uszkodzeń	
Szczelność i wytrzymałość połączenia w maksymalnych warunkach pracy	brak przecieków i uszkodzeń	
Temperatura maksymalna i ciśnienie maksymalne	T_{max}=30°C i ciśnienie maksymalne P_{max} = 1,6 MPa, T_{max} = 95°C i ciśnienie maksymalne P_{max} = 1,0 MPa, T_{max} = 110°C i ciśnienie maksymalne P_{max} = 0,6 MPa.	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta

W imieniu producenta podpisał(a):

Michał Foltyniewicz (Quality Manager)
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Poznań, 06.02.2026
(miejsce i data wydania)

(podpis)