

15. Narzędzia i szczęki do zaprasowywania

15.1 Tabele zgodności narzędzi 19 kN

Narzędzi zaciskowych 19 kN i innych rekomendowanych do złączykalowych można używać z zatwierdzonymi szczękami

>B< MaxiPro do zaciskania złączykal do średnicy do 1 1/8".

W przypadku złączykal większych niż 1 1/8" należy używać zaciskarki 32 kN.

Narzędzi zaciskowych 19 kN i innych rekomendowanych do złączykal metrycznych można używać z zatwierdzonymi szczękami

Zatwierdzone zaciskarki i szczęki 19/22kN - system calowy

głównymi i wkładkami Conex Bänninger do zaciskania złączykal o średnicach do 28 mm.

Wszystkie używane narzędzia i szczęki muszą być konserwowane i serwisowane zgodnie z zaleceniami producentów.

Poniższe tabele zawierają informacje o zaciskarkach, szczękach, szczękach głównych i wkładkach, które można stosować z łącznikami >B<MaxiPro. Korzystanie z niewymienionych na liście zaciskarek, szczęk i wkładek może spowodować unieważnienie gwarancji.

>B< MaxiPro zaaprobowane narzędzia 19 kN - średnice calowe							
Producent	Zaciskarka	ROTHENBERGER		Novopress	REMS	Roller	Milwaukee
		Szczęki >B< MaxiPro	Obejmy >B< MaxiPro (CBMP)*	Szczęki BMP	Szczęki BMP	Szczęki BMP	Szczęki BMP
Conel	PM1	V	V	V			V
HILTI	NPR 19-A	V	V	V			V
Klauke	MAP219	V	V	V			V
ROTHENBERGER	ROMAX® Compact TT (EU)	V	V	V			V
	ROMAX® Compact	V	V	V			V
	ROMAX® Compact 3	V	V	V			V
Novopress	ACO102	V	V	V			V
	ACO103	V	V	V			V
REMS (22 kN)	Mini Press ACC				V	V	
Ridgid	RP 219	V	V	V			V
Roller (22 kN)	Multi-Press Mini ACC				V	V	
Milwaukee	M12HPT	V	V	V			V

Zaciskarki o sile zacisku 19 kN służą do zaprasowywania łączników do 1 1/8", w przypadku łączników większych od 1 1/8" wymagane są zaciskarki o sile 32 kN.

Wszystkie używane zaciskarki i szczęki muszą być konserwowane i serwisowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Użycie zaciskarek i szczęk niewymienionych w tabeli może spowodować unieważnienie gwarancji.

*Zacisnąć z adapterem ZBR.

Zatwierdzone zaciskarki, szczęki i wkładki 19 kN - system metryczny

>B< MaxiPro zaaprobowane narzędzia 19 kN - średnice metryczne		
Producent	Zaciskarka	Producent szczęk i wkładek
		Novopress / Conex Bänninger >B< MaxiPro szczęki i wkładki
Conel	PM1	V
HILTI	NPR 19-A	V
Klauke	MAP219	V
ROTHENBERGER	ROMAX® Compact TT (Europe)	V
	ROMAX® Compact	V
	ROMAX® Compact 3	V
Novopress	ACO102	V
	ACO103	V
Ridgid	RP 219	V
Milwaukee	M12HPT	V

Zaciskarek o sile zacisku 19 kN można używać do zaprasowywania łączników/rury do 28 mm, dla większych średnic od 28 mm należy używać zaciskarek 32 kN.

Tylko wkładki Conex Bänninger są zaaprobowane do użycia z łącznikami >B< MaxiPro.

Wszystkie używane zaciskarki i szczęki muszą być konserwowane i serwisowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Użycie zaciskarek i szczęk niewymienionych w tabeli może spowodować unieważnienie gwarancji.

Zatwierdzone zaciskarki i szczęki 24 kN - system calowy

>B< MaxiPro zaaprobowane narzędzia 24 kN - średnice calowe				
Producent	Zaciskarka	Producent szczęk		
		ROTHENBERGER Szczęka: >B< MaxiPro	Novopress Szczęka: BMP	REMS Szczęka: BMP
Milwaukee	M12	V	V	V
Ridgid	RP 200-B	V	V	V
	RP 210-B	V	V	V
	RP 240	V	V	V
	RP 241	V	V	V
	RP251	V	V	V
ROTHENBERGER	ROMAX TT US	V	V	V
Rems	Mini Press A4	V	V	V

Zaciskarek o sile zacisku 24 kN można używać do zaprasowywania łączników/rury do 1 1/8" dla większych średnic od 1 1/8" należy używać zaciskarek 32 kN.

Wszystkie używane zaciskarki i szczęki muszą być konserwowane i serwisowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Użycie zaciskarek i szczęk niewymienionych w tabeli może spowodować unieważnienie gwarancji.

15.2 Tabele zgodności narzędzi 32 kN

Conex Bänninger zaleca stosowanie zaciskarek o sile nacisku 32 kN w połączeniu ze szczękami >B<MaxiPro.

Wszystkie używane narzędzia i szczęki muszą być konserwowane i serwisowane zgodnie z zaleceniami producentów.

Zatwierdzone narzędzia i szczęki 32 kN - system calowy & metryczny (szczeka główna z wkładkami >B< MaxiPro)

>B< MaxiPro 32 kN zaaprobowane zaciskarki i szczęki - średnice calowe								
Producent	Zaciskarka	Producent szczęk						
		ROTHENBERGER		Novopress	REMS	Roller	Milwaukee	Virax
		Szczęki >B< MaxiPro	Obejmy >B< MaxiPro*	Szczęki BMP	Szczęki BMP	Szczęki BMP	Szczęki BMP	Szczęki >B< MaxiPro
Conel	PM2	V	V	V	V	V	V	V
Hilti	NPR 032 IE-A22	V	V	V	V	V	V	V
Klauke	UAP2/3/4	V	V	V	V	V	V	V
	UAP332	V	V	V	V	V	V	V
	UAP432	V	V	V	V	V	V	V
Milwaukee	M18 BLHPT	V	V	V	V	V	V	V
	M18 BLHPT-XL	V	V	V	V	V	V	V
Nibco	PC-100	V	V	V	V	V	V	V
	PC-280	V	V	V	V	V	V	V
Novopress	ACO202XL	V	V	V	V	V	V	V
	ACO202	V	V	V	V	V	V	V
	ACO203XL	V	V	V	V	V	V	V
	ACO203	V	V	V	V	V	V	V
REMS	Akku-Press	V	V	V	V	V	V	V
	Power-Press	V	V	V	V	V	V	V
Ridgid	RP 320	V	V	V	V	V	V	V
	RP 330/B/C	V	V	V	V	V	V	V
	RP 340	V	V	V	V	V	V	V
	RP 350	V	V	V	V	V	V	V
	RP351	V	V	V	V	V	V	V
	RP352-XL	V	V	V	V	V	V	V
ROTHENBERGER	ROMAX 3000	V	V	V	V	V	V	V
	ROMAX 4000	V	V	V	V	V	V	V
	ROMAX NANO	V	V	V	V	V	V	V
Uponor	UP110	V	V	V	V	V	V	V
Virax	Viper P25+	V	V	V	V	V	V	V
	Viper P30+	V	V	V	V	V	V	V
Roller	Multi-Press	V	V	V	V	V	V	V
	Uni-Press	V	V	V	V	V	V	V
Viega	Pressgun 5/6	V	V	V	V	V	V	V

** Do wszystkich zaciskarek 32 kN wymienionych w tabeli można stosować szczękę główną 32 kN z systemu metrycznego.

Zatwierdzone zaciskarki, szczęki i obejmy 1 3/8" 32 kN - system calowy

Zaaprobowane narzędzia 32 kN dla 1 3/8"			
Producent	Zaciskarka	Producent szczęk	Obejma i Adapter
Milwaukee	M18 BLHPT	Milwaukee	1 3/8" Sling + Ring Jaw 1 Adaptor
	M18 BLHPT-XL		
Novopress	ACO203	Novopress	1 3/8" Sling + ZB203 Adaptor
	ACO203XL		
ROTHENBERGER	ROMAX 3000	ROTHENBERGER	1 3/8" Sling + ZBS1 Adaptor
	ROMAX 4000		
	ROMAX NANO		

Zatwierdzone zaciskarki, szczęki i obejmy 1 5/8"

Zaaprobowane narzędzia 1 5/8"			
Producent	Zaciskarka	Producent szczęk	Obejma i Adapter
Milwaukee	M18 BLHPT-XL	Milwaukee	1 5/8" Sling + Ring Jaw 1 Adaptor RJAXL-1
Novopress	ACO203XL	Novopress	1 5/8" Sling + Ring Jaw 1 Adaptor ZB221
Rigid	RP352-XL	Novopress	
REMS	Aku-Press	REMS	
	Power-Press		
	REMS Aku-Press XL 45 kN 22V ACC		