

<A> Press Inox



<A> Press Inox 304

15 do 108 mm

Łączniki zaprasowywane
ze stali nierdzewnej

<A> Press Inox



Łączniki zaprasowywane <A> Press Inox 304 są produkowane z wysokiej jakości stali nierdzewnej typu 1.4301 (AISI 304). Łączniki po zaprasowaniu tworzą trwałe, szczelne połączenia, które zapewniają bezpieczne użytkowanie instalacji.

Nie są wymagane pozwolenia na prace z otwartym ogniem oraz żadne urządzenia i materiały do lutowania, wystarczy jedynie zaciskarka ze szczękami o profilu M.



<A> Press Inox

Parametry pracy

Maksymalne ciśnienie pracy 16 bar.

Ciśnienie próbne: 1,5 x ciśnienie pracy, maksymalnie do 24 bar.

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu technicznym

<A> Press INOX 304 oraz na stronie www.conexbanninger.com/pl

Zastosowanie

- Wodne instalacje grzewcze
- Instalacje wody deszczowej
- Wodne instalacje chłodnicze

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu technicznym <A> Press INOX 304 oraz na stronie www.conexbanninger.com/pl

W przypadku zastosowań wykraczających poza powyższe parametry pracy prosimy o kontakt mailowy technicalpl@ibpgroup.com.

Certyfikaty

<A> Press Inox	
Polska	ITB
Niemcy	DVGW

Narzędzia

Łączniki <A> Press Inox 304 są montowane za pomocą zaciskarki z kompatybilną szczęką zaciskową o profilu M. Rozmiar szczęk jest dostosowany do rozmiaru montowanych łączników. Kiedy siła jest wywierana przez zaciskarkę, szczęka zamyka się, tworząc trwałe połączenie. Zatwierdzoną listę zaciskarek i szczęk można znaleźć w katalogu technicznym lub na stronie www.conexbanninger.com/pl



Cechy i zalety

- Odpowiednie dla wodnych instalacji grzewczych, instalacji odprowadzenia wody deszczowej oraz instalacji klimatyzacyjnych.
- Łatwe i szybkie w montażu.
- Trwałe, bezpłomieniowe połączenie – nie jest wymagane pozwolenie przeciwpożarowe.
- Opatentowany wskaźnik „wyciek przed zaprasowaniem” pozwala zidentyfikować niezaprasowane połączenie.
- Maksymalna temperatura pracy ciągłej 110°C.
- Łączniki <A> Press Inox zawierają O-ring EPDM, który jest zgodny z obowiązującymi normami.
- Łączniki są przetestowane i zatwierdzone przez krajowe i międzynarodowe organy normalizacyjne.
- Dostępne rozmiary od 15 do 108 mm.
- Nadają się do stosowania z rurami ze stali nierdzewnej zgodnymi z normą PN-EN 10312 część 1 i 2.
- Kompatybilne do powszechnie dostępnych narzędzi*.

* Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.conexbanninger.com/pl

Wyciek przed zaprasowaniem

Łączniki <A> Press Inox korzystają z opatentowanej technologii O-ringów „wyciek przed zaprasowaniem” (15 do 54 mm), która wskazuje, że złącze nie zostało zaprasowane. O-ring zawiera dwa przewężenia (ścieżki wodne), które umożliwiają przepływ wody i powodują zauważalny wyciek, gdy system jest testowany pod niskim ciśnieniem (0,1 do 6,0 bar).





Dostępne rozmiary

Zakres dostępnych rozmiarów:

15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76, 89, 108 mm.

Asortyment łączników


PSND001 Łuk 90° jednokielichowy	PSND002 Łuk 90° dwukielichowy	PSND002G Łuk 90° z ruchomą nakrętką	PSND040 Łuk 45° jednokielichowy	PSND041 Łuk 45° dwukielichowy
				
PSND085 Obejście pełne dwukielichowe	PSND090G Kolano 90° GW	PSND092G Kolano 90° GZ	PSND130 Trójnik	PSND130 Trójnik redukcyjny
				
PSND130G Trójnik GW	PSND133G Trójnik GZ	PSND230B Kołnierz PN16	PSND355 Łącznik z ruchomą nakrętką	PSND243 Łącznik redukcyjny nypłowy
				
PSND243G Łącznik prosty GZ	PSND270 Mufa	PSND270G Łącznik prosty GW	PSND275 Mufa przesuwna	PSND301 Kapa
				
PSND340G Śrubunek GW	PSND341G Śrubunek GZ	PSND471G Kolano z łapami	MPABP- SOIL100ML Silikon	<A> Press Inox rura
				

Łączniki <A> Press Inox 304 nie są przeznaczone do wody pitnej !


Aby zapobiec przypadkowemu użyciu złączek w instalacjach wody pitnej, na każdej złączce oraz na wszystkich opakowaniach znajduje się czerwony symbol przekreślonego kranu.




Instrukcja montażu




Cięcie rury




Gratowanie zewnętrznej
i wewnętrznej średnicy rury



Sprawdzenie łącznika



Zaznaczenie głębokości
włożenia rury



Zaprasowanie



Zaznaczenie wykonanego
połączenia



Zeskanuj kod QR
i obejrzyj film instruktażowy
z montażu na naszym
kanale na YouTube.

Gwarancja

W przypadku profesjonalnego montażu i użytkowania zgodnie z instrukcją montażu, system <A> Press Inox 304 objęty jest 10-letnią gwarancją na wady produkcyjne. Okres gwarancji liczy się daty zakupu przez użytkownika końcowego. Aby zapoznać się z pełnymi warunkami odwiedź stronę: www.conexbanninger.com/pl



IBP Instal fittings Sp. z o.o.

Ul. S. Zwierzchowskiego 29 61-248 Poznań

Sprzedaż i Marketing, ul. Za Motelem 2A 62-080 Tarnowo Podgórne / Sady

Tel: +48 603 421 244

Email: technicalpl@ibpgroup.com, Strona internetowa: www.conexbanninger.com/pl

Treść tej publikacji ma charakter wyłącznie informacyjny. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności dowolnego produktu, jego danych i specyfikacji do zamierzonego celu, a jeśli wymagane są wyjaśnienia, należy zwrócić się do naszego Działu Technicznego - technicalpl@ibpgroup.com. Wszystkie produkty należy montować zgodnie z naszymi instrukcjami montażu. Ze względu na rozwój techniczny zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji, projektu i materiałów bez uprzedzenia.